

Kołek stalowy MHD

Ocynkowany metalowy kołek do montażu w płytach gipsowo – kartonowych i w materiałach z pustką.

Zalety:

- dobre mocowanie dzięki pięciu szeroko rozszerzającym się ramionom rozporowym
- zagięte kolce wchodzą w materiał i zapobiegają obracaniu się kołka
- możliwość seryjnego prostego montaż dzięki dostępnym szczypcom montażowym lub zwykłego wkrętaka ręcznego.



| Index | Symbol | Średnica wiercenia [mm] | Grubość ścianki [mm] | Zalecane obciążenia w daN | Opak. (szt.) |
|-------|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1240 | MHD- S 4/20 | 8 | 2-5 | 8 | 100 |
| 1241 | MHD-S 4/32 | 8 | 5-12 | 8 | 100 |
| 1242 | MHD-S 4/38 | 8 | 10-16 | 8 | 100 |
| 1243 | MHD-S 4/45 | 8 | 16-23 | 8 | 100 |
| 1244 | MHD-S 4/54 | 8 | 24-33 | 8 | 100 |
| 1245 | MHD-S 4/59 | 8 | 34-38 | 8 | 100 |
| 1246 | MHD-S 5/37 | 10 | 2-13 | 10 | 100 |
| 1247 | MHD-S 5/52 | 10 | 6-19 | 10 | 100 |
| 1248 | MHD-S 5/65 | 10 | 15-32 | 10 | 100 |
| 1249 | MHD-S 6/37 | 12 | 2-13 | 10 | 100 |
| 1250 | MHD-S 6/52 | 12 | 8-19 | 10 | 100 |
| 1251 | MHD-S 6/65 | 12 | 15-32 | 10 | 100 |
| 1252 | MHD- 4/38W | 8 | 10-16 | 8 | 100 |
| 1253 | MHD- 4/38RO | 8 | 10-16 | 8 | 100 |
| 1254 | MHD- 4/38R | 8 | 10-16 | 8 | 100 |

Przyrząd do osadzania kołków MHD



| index | Symbol | Opak. (szt.) |
|-------|--------|--------------|
| 1260 | HT-01 | 1 |